



## OLEOS PROTETIVOS

### Tecnologia em Proteção

#### INTRODUÇÃO

Os oleos protetivos da BANDEIRANTES tem excelente performance de acabamento nas mais variadas camadas de proteção bem como o saltspray exigido pelas normas internacionais

		Água	Característica	Salt Spray	
<b>Camada Secativa Cerosa</b>	<b>POLOPROT 605</b>	Nao deslocador	Cor Escura	>500 hr	
	<b>POLOPROT 606</b>	Nao deslocador	Cor Clara	>500 hr	
	<b>BAND PROTECT OIL 2000</b>	Deslocador	Filme Ceroso Fino	24 hs	
	<b>POLOPROT 6446 WAX</b>	Solúvel	Usado a quente tem sua principal aplicação em arames zincados, como protetivo final. Não provoca manchas na superfície		
		Água	Característica	Salt Spray	
<b>Camada Fina Semi Secativa</b>	<b>POLOPROT 603</b>	Deslocador	Usado também em máquina endireitadeira de tubos trefilados	24 hrs	
	<b>POLOPROT 6124</b>	Deslocador		24 hrs	
	<b>POLOPROT 6248</b>	Deslocador		48 hrs	
	<b>POLOPROT 6472</b>	Deslocador		72 hrs	
	<b>POLOPROT 6496</b>	Deslocador		96 hrs	
		Característica		Salt Spray	
<b>Solúvel em Água</b>	<b>POLOPROT 6645 HS</b>	Aplicado principalmente em processo de laminação e rosqueamento onde se exija proteção final da peça		24 hrs	
	<b>EMULOIL SS LEP CWD</b>	Semi sintético, extrema pressão			
	<b>EMULOIL 720 SS</b>	Semi sintético, para corte e usinagem			
	<b>BIOOIL 656</b>	Fluido biodegradável para usinagem			
<b>CÓDIGO</b> OL0001	<b>ELABORADO</b> HGD	<b>APROVADO</b> MCP	<b>FOLHA</b> 01/01	<b>DATA</b> 31/05/16	<b>REVISÃO</b> 01